

無線通信モデム



SANDEN

Delivering Excellence

moderno

モデルノ

双方向性／相互運用性モデム

- ・シンテリオンモジュール内蔵
- ・国際ローミングによるグローバル通信が可能
- ・2012年周波数再編対応



MDM-SWC1B1



MDM-SWC1A1E

サンデン 双方向性/相互運用性モデム

moderno モデルノ

特長

■キャリアシフト

・周辺機器の変更なしに、3Gへ移行可能

■IPアドレスフリー

・IPアドレス変換機能により、お客様機器のIPアドレス設定変更が不要

■プロトコル変換機能搭載

・TCP/IP機能のない機器もネットワーク通信が可能


■LANインターフェース搭載(moderno.Mのみ)

・シリアルインターフェースに加え、LANインターフェースを搭載
・LANケーブルの無線化や2つのインターフェース(シリアル+LAN)からのデータを1台で処理が可能

■国際ローミング

・国際ローミングによるグローバル通信が可能(各国の認証が必要です)

システム構成



■利用用途



仕様

製品名	moderno.S (シリアル インターフェース)	moderno.M (シリアル+LAN インターフェース)	オプション
形式名	MDM-SWC1B1	MDM-SWC1A1E	
対応サービス	パケット通信	パケット通信	
接続 インターフェース	外部インターフェース	RS-232C	HHT-SP
	コネクタ形状	D-SUB9(# 4-40)、オス	
	データビット	7/8ビット	HHT-LPW
	ストップビット	1/2ビット	▲アンテナ
	通信速度(転送速度)	1,200bps ~ 230.4kbps	
	通信プロトコル	PPP,TCP/IP,UDP/IP	
RF インターフェース	制御コマンド	ATコマンド	
	無線周波数	(WCDMA/FDD)850/1900/2100MHz (GSM)850/900/1800/1900MHz	
	アクセス方式	UMTS/EDGE/GPRS	
	データ通信速度	上り:最大64kbps 下り:最大115.2kbps	▲アンテナ DP-F3
電源電圧	DC 5V ± 5%	DC 5V ± 5%	
消費電流	通信時:最大1,080mA	通信時:最大1,000mA	
	待機時:定常130mA	待機時:定常320mA	
サイズ(mm)	100(W)x63(D)x25.6(H)(突起部・取付金具を除く)	105(W)x80(D)x25.7(H)(突起部・取付金具を除く)	
質量	約149g	約205g	▲ACアダプタ MDMAC-5V1A-A1
LED表示	電源/圏内、通信中、送受信	電源/圏内、通信中、送受信	

※ RFC1541およびRFC2131のサブセット版

【安全に関するご注意】

- ①安全のため、ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ②電波が電気機器に影響をおよぼす恐れがありますので、次の点にご注意下さい。
- ・航空機内は使用禁止ですので、modernoの電源を切ってください。
 - ・医療機関の使用禁止場所や医療電気機器の近くではmodernoの電源を切ってください。
 - ・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、装置部位から22cm以上離して使用してください。
- なお、ペースメーカーには多数の種類がありますので、取扱についての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。

【その他ご利用にあたってのご注意】

- ・modernoはパケット通信専用端末です。
- ・modernoは無線を使用しているため、トンネル・地下・ビルの陰・山間部などでは、ご利用にならないことがあります。
- ・製品改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。

安全で美しい地球を次の世代の人々に



サンデン株式会社赤城事業所(群馬県前橋市)は、JQA品質マネジメントシステム(ISO9001)とJQA環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証取得を実現。21世紀にふさわしいメーカーとして、その生産現場における品質管理と環境対策が優れていることが実証されています。

●お問い合わせは

SANDEN
サンデン株式会社

東京本社 電子事業部 〒110-8555 東京都台東区台東1-31-7 TEL.(03)3833-7492
<http://www.sanden.co.jp>

2008.6.SDK

- このカタログは2008年6月現在のものです。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

